

MASCOM MC26W36 IDTV

- Úhlopříčka 66cm (26")
- Příjem vysílání DVB-T
- Širokoúhlý formát obrazovky
- HD Rozlišení 1366x768 pixelů
- OSD, EPG, Teletext vše v češtině
- Dynamický kontrast 15000:1
- Stereo, DVB audio / titulky
- 2x HDMI, SCART, HD Component
- PC vstup VGA + Audio
- VESA 100/200



Panel, úhlopříčka a formát	LCD 26" ~ 66cm, Widescreen 16:9
Rozlišení	HD 1366 x 768
Jas	500 cd/m ²
Kontrast / Dynamický kontrast	800:1 / 15000:1
Pozorovací úhel H/V	160° / 160°
Rychlost odezvy [GtG]	8 ms
Možnosti příjmu	DVB-T MPEG 2 Analog PAL/Secam – Multisystém B/G, D/K, I, Secam L/L´ Frekvenční rozsah : VHF, UHF, S-kanály, Hyperband Přehrávání NTSC3.58/NTSC4.43 z ext.zdroje
Instalace	Automatická instalace, vyhledání a seřazení programů Ruční vyhledávání samostatně pro DVB a analog Jemné doladění pro analogový příjem
Obraz (Technologie zobrazení)	ContrastPlus Picture Engine zpracování obrazu s vysokým kontrastem, zaostřením, jasem a pohybovou stabilitou Digital Motion Adaptive De-Interlacing (DMDI) Digital 3D Comb Filter Digital Colour & Luminance Transition Improvement DC<I Digital 3D Noise Reduction (DNR) HPSE : High Performance Scaling Engine 3/2-2/2 Motion Pull Down Dynamic Backlight – dynamické nastavení podsvícení panelu 3stupňové Backlight – plynulé nastavení intenzity podsvícení panelu Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Nastavení podsvícení, Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu (obrazové funkce)	4 Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Cinema / Sport Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev DNR Redukce šumu : Vyp. / Nízká / Střední / Vysoká MPEG NR Redukce šumu : Vyp. / Nízká / Střední / Vysoká Vibrant colour – Saturace barev dle scény Perfect Clear – Nastavení hladiny černé dle scény Dynamický kontrast / Dynamické podsvícení Úroveň intenzity podsvícení panelu Formátování obrazu : Auto/4:3/16:9/14:9/Titulky/Panorama/Overscan HDMI-HD

MASCOM MC26W36 IDTV

Zvuk	A2 stereo / Nicam / 2x 10W Virtual Dolby	<small>LICENSE NOTICE Manufactured under license from Dolby Laboratories</small> Licenční práva : Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories
Nastavení zvuku	4 přednastavené automatické zvuk.režimy ekvalizeru :Hudba/Kino/Řeč/Sport Uživatelské nastavení parametrů - 5.pásmový ekvalizér Vyvážení zvukových kanálů / AVL – Aut.limit hlasitosti / SRS TruSurround XT	
Seznam programů	Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu 4 skupiny favoritních předvoleb	
Konfigurace jazyka	Jazyk OSD v češtině + 10 dalších jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu : česky + dalších 20 jazyk.mutací Jazyk pro titulky : česky + dalších 20 jazyk.mutací	
EPG - Elektronický přehled pořadů DVB-T	Náhled programů na následujících 7 dní Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu Zobrazení plánu pořadů na daném programu na 7dní Zobrazení EPG společně s náhledem programu (EPG+Obraz) Přímé nastavení časovače z EPG / Rozšířený popis pořadu Zobrazení údajů v češtině	
Teletext	TOP text1000 stran / DVB MHEG-5 PAT – Obraz a teletext vedle sebe / Prolnutí obrazu a teletextu Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám	
Rodičovský zámek	Numerický kód Blokování programu Blokování ovládacích prvků na televizoru	
Nastavení času	Automaticky s využitím GMT	
Časovač programu	Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení	
Časovač vypnutí	Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny	
Konektory	2x HDMI (1080i / 720p) SCART (Full RGB/ AV) Komponentní video vstup 3RCA (YUV, HD 1080i / 720p) + audio L + R 3RCA AV vstup (kompozitní video + audio L + R) + SVHS video S/PDIF digitální audio výstup koaxiální PC vstup (VGA + audio) Common Interface (CI) vstup pro PCMCIA moduly Anténní vstup IEC (75ohm)	
Napájení, spotřeba	Napájení 230V AC 50Hz Provozní příkon : 110W / Příkon ve StandBy : < 1W	
Rozměry (Š x V x H) v mm	Se stojanem : 665 x 490 x 178 / Bez stojanu :	
Hmotnost (kg)	Se stojanem : 10kg / Bez stojanu :	
Rozteč pro držák na stěnu	200 x 200 mm	